

**HHS**  
RVS PRODUCTEN

**HHS**  
RVS PRODUCTEN

Hallseweg 21  
6964 AJ Hall  
+31 313 410 227  
info@h-hs.nl

[www.h-hs.nl](http://www.h-hs.nl)



**INTERN TRANSPORT**

# kunststof normwagens

[www.h-hs.nl](http://www.h-hs.nl)



## KUNSTSTOF NORMWAGENS

# lichtgewicht!

**Kunststof normwagens volgens DIN 9797-200.**  
Voorzien van een ergonomisch gevormde handgreep voor gemakkelijke verplaatsing. De gebogen uitloop zorgt ervoor dat het in de juiste richting uitvloeit. Geschikt voor temperaturen van -20°C tot + 55°C.

Vervaardigd uit polyethyleen welke geschikt is voor de voedingsmiddelenindustrie. Geïnjecteerd met polyethyleen schuim (EPE).  
De "sandwich" structuur geeft de normwagens een hoge mate van sterkte en duurzaamheid.  
Voorzien van nylon wielen met polyethyleen loopvlak.

### MAATVOERING

#### Buitenafmetingen

Lengte - 820 mm  
Breedte - 720 mm  
Hoogte - 700 mm

#### Binnenafmetingen

Lengte onderin - 560 mm  
Lengte bovenin - 640 mm  
Breedte onderin - 560 mm  
Breedte bovenin - 640 mm  
Hoogte - 520 mm

#### Gewicht

Totaal - 22 kg

*Maatvoeringen kunnen een afwijking hebben van ± 2%*

### KLEUREN

Verkrijgbaar in de volgende kleuren



blauw  
art.nr. 9131656



rood  
9131653



wit  
9131655



groen  
9131658



geel  
9131657



oranje  
9131654

### Metaaldragend

Wij kunnen de normwagens tevens in metaaldragend kunststof leveren. Dit zodat wanneer er een stuk kunststof uit zou breken dit opgemerkt wordt door de metaaldetectoren. Mogelijke kleuren van deze variant zijn: donkerblauw en grijs

### GEWICHTSBESPARING

De kunststof normwagens hebben een gewicht van 22 kg wat ze significant lichter maakt dan de RVS normwagens (ca. 40 kg). Dit komt het gebruiksgemak ten goede en is tevens een voordeel wanneer de normwagens manueel of met een reinigingsframe worden gekanteld.

### GELUIDSREDUCTIE

Een kunststof normwagen is duidelijk stiller dan de RVS modellen. Geluidsreductie wordt behaald door de 3-laags opgebouwde bak uit polyethyleen in combinatie met de nylon wielen welke voorzien zijn van polyethyleen loopvlak.

### HEFBESLAG

Voorzien van RVS hefbeslag voor opname in een standaard normwagen hefkantelaar of kantelaar. Maatvoeringen zijn volgens DIN waardoor ze 1 op 1 uitwisselbaar zijn met RVS normwagens.

## OPTIES

### DEKSELS



**Materiaal**  
PE schaal met PE kern  
**Afmetingen**  
755 x 700 mm, 2,4 kg

### UITLOOP



**Materiaal**  
RVS, met zeef  
**Afmetingen**  
diameter DN40

### AFDEKHOES



**Materiaal**  
PE, blauw  
**Afmetingen**  
750 x 840 x 250

### RESERVEWIELEN



**Materiaal**  
PE  
**Afmetingen**  
150 x 35 mm, 2,0 kg

### BEDRUKKING



Bedrukking naar klantwens

## Hygiënisch naar binnen, schoon eruit!

Als HHS zorgen wij ervoor dat de medewerkers hygiënisch uw productieruimtes betreden. Wij leveren alle componenten voor uw hygiënesluis, van afvalzakhouder tot zolenreiniger. Door gebruik te maken van draaikruizen bij zolenreinigers en handenwas en -desinfectie units is hygiëne gewaarborgd. Eenmaal binnen kunnen uw producten vervoerd worden middels de rvs transportmiddelen zoals normwagens, palletwagens en mengbakken. Om de volgende dag weer schoon te beginnen kan gereinigd worden met onze slanghaspels en pistolen. Water en reinigingsmiddelen worden gecontroleerd aangevoerd middels onze drukverhogingspompen en afnamestations.



**BEDRIJFSINRICHTING**  
Complete inrichtingen uit RVS voor kledruimtes, hygiënesluizen en productieruimtes: afvalhouders, kasten en tafels.



**HYGIËNETECHIEK**  
Alles voor een gecontroleerde en hygiënische toegang van productieruimtes: zolenreiniging, handen wassen en desinfecteren en dispensers.



**INTERNTRANSPORT**  
Vervoer van uw producten met RVS transportmiddelen: normwagens, Eurokragen transport, mengbakken en palletwagens.



**REINIGINGSTECHNIEK**  
Van 3 bar leidingwater naar 180 bar reinigen: drukverhogingspompen, afnamestations, slanghaspels, pistolen en lansen.